BANC D'EPREUVE DES ARMES A FEU
B4000 LIEGE - BELGIQUE

1620

CARTOUCHE DE COMMERCE CALIBRE PISTOLET &

Calibre:	357 SIG	**Canon:**	357 SIG (B10)	**Température:**	0.0 °C
Type cartouche:		**Longueur canon:**	150.0 mm	**Humidité rel.:**	0 %
Fabricant:	CCI / SPEER	**Capteurs:**	6215 (482184) - 1.485 - LAB01	**Pression atm:**	0 mBar
Importateur:				**Bulletin n°:**	1620
Num Lot:	H31S33			**Date de tir:**	2012-07-13
Date charg.:	2012-07-13			**Tireur:**	Fraikin

CONTROLE: INSPECTION **CLIENT:** CCI / SPEER

CARTOUCHE

Marque culot: SPEER
Hauteur:
Type d'amorce:
Nature tube:
Couleur tube:
Hauteur culot:
Sertissage:
Bourre:

POUDRE

Type:
Lot:
Masse:

PROJECTILE

Type: TMJ
Masse: 125.0 gr
N° imprimé:
Diamètre:
Dureté:
Ecrasement:

Nr	V2.5	V2,5 / 2	PMAX1	Q mouv	Energie	Remarque				
1	432.6	432.2	2 446.8	3.50	758.06					
2	429.1	428.7	2 351.1	3.48	745.71					
3	429.9	429.5	2 496.4	3.48	748.33					
4	429.9	429.5	2 468.0	3.48	748.34					
5	437.9	437.5	2 554.1	3.55	776.52					
6	435.1	434.7	2 577.5	3.52	766.77					
7	430.2	429.8	2 629.3	3.48	749.58					
8	435.3	434.9	2 503.8	3.53	767.26					
9	433.3	432.9	2 463.6	3.51	760.21					
10	432.0	431.7	2 495.7	3.50	755.87					
Moy	*432.5*	*432.1*	2 498.6	*3.50*	*757.66*					
EcType	*2.9*	*2.9*	*76.8*	*0.02*	*10.13*					
Max	*437.9*	*437.5*	*2 629.3*	*3.55*	*776.52*					
Min	*429.1*	*428.7*	*2 351.1*	*3.48*	*745.71*					
EcTot	*8.8*	*8.8*	*278.2*	*0.07*	*30.81*					

Nbr tirs: 10 K1n: 3.98 K2n: 2.91 K3n: 2.36

Critère 1:	PMAX1_Pn <= PMax	2 498.6 <= 3 050.0	Conforme
Critère 2:	PMAX1_Pn+(K1n*PMAX1_Sn) <= PK	2 804.3 <= 3 508.0	Conforme
Critère 3:			
Critère 4:			
Critère 5:			
Critère 6:			
Critère 7:			

Conclusion CIP: **Conforme**

Commentaires:
g=4 + épaulement

Signature: