



BANC D'EPREUVE DES ARMES A FEU
B4000 LIEGE - BELGIQUE

1625

CARTOUCHE DE COMMERCE CALIBRE PISTOLET &

Calibre:	40 S.& W.	Canon:	40 S&W (B 17)	Température:	0.0 °C
Type cartouche:		Longueur canon:	150.0 mm	Humidité rel.:	0 %
Fabricant:	CCI / SPEER	Capteurs:	6215 (482184) - 1.485 - LAB01	Pression atm:	0 mBar
Importateur:				Bulletin n°:	1625
Num Lot:	J28S38			Date de tir:	2012-07-16
Date charg.:	2012-07-16			Tireur:	Fraikin

CONTROLE: INSPECTION CLIENT: CCI / SPEER

CARTOUCHE		POUDRE	PROJECTILE
Marque culot:	SPEER	Type:	TMJ
Hauteur:		Lot:	Masse: 180.0 gr
Type d'amorce:		Masse:	N° imprimé:
Nature tube:			Diamètre:
Couleur tube:			Dureté:
Hauteur culot:			Ecrasement:
Sertissage:			
Bourre:			

Nr	V2.5	V2,5 / 2	PMAX1	Q mov	Energie	Remarque				
1	330.6	330.4	2 207.3	3.86	637.47					
2	334.4	334.1	2 270.8	3.90	652.19					
3	326.3	326.0	2 044.5	3.81	620.80					
4	330.5	330.2	2 120.4	3.85	636.88					
5	332.4	332.2	2 188.3	3.88	644.47					
6	331.2	330.9	2 154.0	3.86	639.71					
7	332.5	332.2	2 266.4	3.88	644.65					
8	332.3	332.0	2 150.3	3.88	643.89					
9	333.8	333.5	2 225.6	3.89	649.74					
10	330.4	330.2	2 127.7	3.85	636.80					
Moy	331.4	331.2	2 175.5	3.87	640.66					
EcType	2.3	2.3	70.4	0.03	8.76					
Max	334.4	334.1	2 270.8	3.90	652.19					
Min	326.3	326.0	2 044.5	3.81	620.80					
EcTot	8.1	8.1	226.3	0.09	31.39					

Nbr tirs: 10 K1n: 3.98 K2n: 2.91 K3n: 2.36
Critère 1: P_{MAX1_Pn} <= P_{Max} 2 175.5 <= 2 250.0 Conforme
Critère 2: P_{MAX1_Pn} + (K_{1n} * P_{MAX1_Sn}) <= P_K 2 455.7 <= 2 588.0 Conforme
Critère 3:
Critère 4:
Critère 5:
Critère 6:
Critère 7:

Conclusion CIP: Conforme

Commentaires:

g=2

Signature: