



BANC D'EPREUVE DES ARMES A FEU
B4000 LIEGE - BELGIQUE

1614

CARTOUCHE DE COMMERCE CALIBRE RAYE

Calibre:	41 Rem. Mag.	Canon:	41 REM MAG (B 20)	Température:	0.0 °C
Type cartouche:		Longueur canon:	258.0 cm	Humidité rel.:	0 %
Fabricant:	CCI / SPEER	Capteurs:	6215 (482184) - 1.485 - LAB01	Pression atm:	0 mBar
Importateur:				Bulletin n°:	1614
Num Lot:	E19S41			Date de tir:	2012-07-12
Date charg.:	2012-07-12			Tireur:	Fraikin

CONTROLE: INSPECTION CLIENT: CCI / SPEER

CARTOUCHE		POUDRE	PROJECTILE
Marque culot:	SPEER	Type:	DCHP
Hauteur:		Lot:	Masse: 210.0 gr
Type d'amorce:		Masse:	N° imprimé:
Nature tube:			Diamètre:
Couleur tube:			Dureté:
Hauteur culot:			Ecrasement:
Sertissage:			
Bourre:			

Nr	V2.5	V2,5 / 2	PMAX1	Q mouv	Energie	Remarque				
1	479.8	479.3	1 877.3	6.53	1566.44					
2	484.5	484.0	1 916.0	6.59	1596.85					
3	488.3	487.9	2 108.0	6.65	1622.58					
4	488.6	488.1	2 036.4	6.65	1623.97					
5	490.6	490.2	2 045.9	6.68	1637.68					
6	486.4	486.0	2 007.2	6.62	1609.65					
7	489.5	489.1	1 967.1	6.66	1630.50					
8	480.3	479.9	1 858.3	6.54	1569.68					
9	488.5	488.1	2 013.1	6.65	1623.52					
10	487.4	487.0	1 953.2	6.63	1616.32					
Moy	486.4	486.0	1 978.2	6.62	1609.72					
EcType	3.7	3.8	78.9	0.05	24.63					
Max	490.6	490.2	2 108.0	6.68	1637.68					
Min	479.8	479.3	1 858.3	6.53	1566.44					
EcTot	10.8	10.9	249.7	0.15	71.24					

Nbr tirs: 10 K1n: 3.98 K2n: 2.91 K3n: 2.36
Critère 1: PMAX1_Pn <= PMax 1 978.2 <= 3 000.0 Conforme
Critère 2: PMAX1_Pn+(K1n*PMAX1_Sn) <= PK 2 292.2 <= 3 450.0 Conforme
Critère 3:
Critère 4:
Critère 5:
Critère 6:
Critère 7:

Conclusion CIP: Conforme

Commentaires:

g=

Signature: