



**BANC D'EPREUVE DES ARMES A FEU
B4000 LIEGE - BELGIQUE**

1521

CARTOUCHE DE COMMERCE CALIBRE PISTOLET &

Calibre:	44 Rem. Mag.	Canon:	44 REM MAG (B21)	Température:	0.0 °C
Type cartouche:		Longueur canon:	0.0 mm	Humidité rel.:	0 %
Fabricant:	CCI / SPEER	Capteurs:	6215 (482184) - 1.482 - LAB01	Pression atm:	0 mBar
Importateur:				Bulletin n°:	1521
Num Lot:	B03S42			Date de tir:	2012-06-01
Date charg.:	2012-06-01			Tireur:	Fraikin

CONTROLE: INSPECTION **CLIENT:** CCI / SPEER

CARTOUCHE		POUDRE		PROJECTILE	
Marque culot:	SPEER	Type:		Type:	DCSP
Hauteur:		Lot:		Masse:	270.0 gr
Type d'amorce:		Masse:		N° imprimé:	
Nature tube:				Diamètre:	
Couleur tube:				Dureté:	
Hauteur culot:				Ecrasement:	
Sertissage:					
Bourre:					

Nr	V2.5	V2,5 / 2	PMAX1	Q mov	Energie	Remarque				
1	395.7	392.2	2 079.8	6.92	1369.62					
2	400.5	397.1	2 195.3	7.01	1403.19					
3	398.0	394.4	2 123.7	6.96	1385.68					
4	398.6	395.1	2 170.1	6.97	1390.10					
5	396.9	393.5	2 119.9	6.94	1378.39					
6	394.9	391.3	2 088.3	6.91	1364.05					
7	396.7	393.2	2 102.8	6.94	1376.31					
8	395.2	391.7	2 098.6	6.91	1366.14					
9	395.6	392.1	2 100.7	6.92	1368.98					
10	397.0	393.5	2 118.2	6.95	1378.44					
<i>Moy</i>	<i>396.9</i>	<i>393.4</i>	<i>2 119.7</i>	<i>6.94</i>	<i>1378.09</i>					
<i>EcType</i>	<i>1.7</i>	<i>1.8</i>	<i>36.4</i>	<i>0.03</i>	<i>12.16</i>					
<i>Max</i>	<i>400.5</i>	<i>397.1</i>	<i>2 195.3</i>	<i>7.01</i>	<i>1403.19</i>					
<i>Min</i>	<i>394.9</i>	<i>391.3</i>	<i>2 079.8</i>	<i>6.91</i>	<i>1364.05</i>					
<i>EcTot</i>	<i>5.6</i>	<i>5.8</i>	<i>115.5</i>	<i>0.10</i>	<i>39.14</i>					

Nbr tirs: 10 K1n: 3.98 K2n: 2.91 K3n: 2.36

Critère 1: PMAX1_Pn <= PMax 2 119.7 <= 2 800.0 Conforme

Critère 2: PMAX1_Pn+(K1n*PMAX1_Sn) <= PK 2 264.6 <= 3 220.0 Conforme

Critère 3:
 Critère 4:
 Critère 5:
 Critère 6:
 Critère 7:

Conclusion CIP: **Conforme**

Commentaires:
G=1/3

Signature: