



BANC D'EPREUVE DES ARMES A FEU
B4000 LIEGE - BELGIQUE

1612

CARTOUCHE DE COMMERCE CALIBRE PISTOLET &

Calibre:	45 Auto	Canon:	45 AUTO (ACP) (B24)	Température:	0.0 °C
Type cartouche:		Longueur canon:	150.0 mm	Humidité rel.:	0 %
Fabricant:	CCI / SPEER	Capteurs:	6215 (482184) - 1,482 - LAB01	Pression atm:	0 mBar
Importateur:				Bulletin n°:	1612
Num Lot:	J24S22			Date de tir:	2012-07-12
Date charg.:	2012-07-12			Tireur:	Fralkin

CONTROLE: INSPECTION CLIENT: CCI / SPEER

CARTOUCHE		POUDRE	PROJECTILE
Marque culot:	SPEER	Type:	TMJ
Hauteur:		Lot:	Masse: 230.0 gr
Type d'amorce:		Masse:	N° imprimé:
Nature tube:			Diamètre:
Couleur tube:			Dureté:
Hauteur culot:			Ecrasement:
Sertissage:			
Bourre:			

Nr	V2,5	V2,5/2	PMAX1	Q mov	Energie	Remarque				
1	253.2	253.0	1 025.2	3.77	477.74					
2	252.3	252.1	941.9	3.76	474.53					
3	256.8	256.6	1 006.9	3.83	491.46					
4	251.3	251.1	971.9	3.75	470.65					
5	260.7	260.5	1 072.6	3.88	506.36					
6	255.3	255.1	987.2	3.80	485.59					
7	254.6	254.4	989.4	3.79	483.00					
8	252.5	252.3	935.3	3.76	475.09					
9	262.3	262.1	1 047.1	3.91	512.77					
10	261.4	261.2	1 023.0	3.90	509.02					
Moy	256.0	255.8	1 000.0	3.82	488.62					
EcType	4.1	4.1	43.9	0.06	15.58					
Max	262.3	262.1	1 072.6	3.91	512.77					
Min	251.3	251.1	935.3	3.75	470.65					
EcTot	11.0	11.0	137.3	0.16	42.12					

Nbr tirs: 10 K1n: 3.98 K2n: 2.91 K3n: 2.36
Critère 1: P_{MAX1_Pn} <= P_{Max} 1 000.0 <= 1 300.0 Conforme
Critère 2: P_{MAX1_Pn} + (K1n * P_{MAX1_Sn}) <= P_K 1 174.7 <= 1 495.0 Conforme
Critère 3:
Critère 4:
Critère 5:
Critère 6:
Critère 7:

Conclusion CIP: Conforme

Commentaires:

g=3

Signature: