BANC D'EPREUVE DES ARMES A FEU
B4000 LIEGE - BELGIQUE

1610

CARTOUCHE DE COMMERCE CALIBRE PISTOLET &

Calibre:	45 Colt	**Canon:**	45 COLT (B 25)	**Température:**	0.0 °C
Type cartouche:		**Longueur canon:**	150.0 mm	**Humidité rel.:**	0 %
Fabricant:	CCI / SPEER	**Capteurs:**	6215 (482184) - 1.482 - LAB01	**Pression atm:**	0 mBar
Importateur:				**Bulletin n°:**	1610
Num Lot:	J16S1			**Date de tir:**	2012-07-11
Date charg.:	2012-07-11			**Tireur:**	Fraikin

CONTROLE: INSPECTION **CLIENT:** CCI / SPEER

CARTOUCHE		**POUDRE**		**PROJECTILE**	
Marque culot:	CCI	**Type:**		**Type:**	JHP
Hauteur:		**Lot:**		**Masse:**	200.0 gr
Type d'amorce:		**Masse:**		**N° imprimé:**	
Nature tube:				**Diamètre:**	
Couleur tube:				**Dureté:**	
Hauteur culot:				**Ecrasement:**	
Sertissage:					
Bourre:					

Nr	V2.5	V2,5 / 2	PMAX1	Q mouv	Energie	Remarque				
1	278.8	278.6	659.3	3.61	503.64					
2	276.5	276.3	632.3	3.58	495.43					
3	273.8	273.5	622.1	3.55	485.66					
4	273.5	273.2	604.6	3.54	484.59					
5	271.6	271.4	600.9	3.52	478.11					
6	270.0	269.8	594.4	3.50	472.43					
7	277.7	277.5	631.6	3.60	499.80					
8	272.8	272.6	601.7	3.54	482.19					
9	273.2	273.0	609.0	3.54	483.58					
10	275.2	275.0	614.1	3.57	490.79					
Moy	*274.3*	*274.1*	617.0	*3.55*	*487.62*					
EcType	*2.7*	*2.7*	*19.7*	*0.03*	*9.75*					
Max	*278.8*	*278.6*	*659.3*	*3.61*	*503.64*					
Min	*270.0*	*269.8*	*594.4*	*3.50*	*472.43*					
EcTot	*8.8*	*8.8*	*64.9*	*0.11*	*31.21*					

Nbr tirs: 10 K1n: 3.98 K2n: 2.91 K3n: 2.36

Critère 1:	PMAX1_Pn <= PMax	617.0 <= 1 100.0	Conforme
Critère 2:	PMAX1_Pn+(K1n*PMAX1_Sn) <= PK	695.4 <= 1 265.0	Conforme
Critère 3:			
Critère 4:			
Critère 5:			
Critère 6:			
Critère 7:			

Conclusion CIP: **Conforme**

Commentaires:

g=2

Signature: