



BANC D'EPREUVE DES ARMES A FEU
B4000 LIEGE - BELGIQUE

1616

CARTOUCHE DE COMMERCE CALIBRE PISTOLET &

Calibre: 50 AE Canon: 50 ACTION EXP (B29) Température: 0.0 °C
Type cartouche: CCI / SPEER Longueur canon: 150.0 mm Humidité rel.: 0 %
Fabricant: CCI / SPEER Capteurs: 6215 (482184) - 1.485 - LAB01 Pression atm: 0 mBar
Importateur: E27S41 Bulletin n°: 1616
Num Lot: 2012-07-12 Date de tir: 2012-07-12
Date charg.: 2012-07-12 Tireur: Fraikin

CONTROLE: INSPECTION CLIENT: CCI / SPEER

CARTOUCHE POUDRE PROJECTILE
Marque culot: SPEER Type: JSP
Hauteur: Type: Masse: 350.0 gr
Type d'amorce: Lot: N° imprimé:
Nature tube: Masse: Diamètre:
Couleur tube: Dureté:
Hauteur culot: Ecrasement:
Sertissage:
Bourre:

Nr	V2.5	V2,5 / 2	PMAX1	Q mou	Energie	Remarque				
1	403.8	403.4	1 895.5	9.16	1848.70					
2	414.1	413.8	2 070.8	9.39	1944.77					
3	404.4	404.0	1 900.6	9.17	1854.82					
4	410.4	410.0	1 982.4	9.31	1910.36					
5	413.3	412.9	2 061.3	9.37	1936.83					
6	403.9	403.5	1 886.8	9.16	1849.75					
7	409.0	408.6	1 971.5	9.28	1897.01					
8	406.0	405.6	1 957.6	9.21	1868.93					
9	415.1	414.8	2 061.3	9.42	1954.35					
10	406.5	406.2	1 948.1	9.22	1874.25					
Moy	408.6	408.3	1 973.6	9.27	1893.98					
EcType	4.4	4.4	70.5	0.10	40.68					
Max	415.1	414.8	2 070.8	9.42	1954.35					
Min	403.8	403.4	1 886.8	9.16	1848.70					
EcTot	11.3	11.4	184.0	0.26	105.65					

Nbr tirs: 10 K1n: 3.98 K2n: 2.91 K3n: 2.36
Critère 1: P_{MAX1_Pn} <= P_{Max} 1 973.6 <= 2 300.0 Conforme
Critère 2: P_{MAX1_Pn} + (K_{1n} * P_{MAX1_Sn}) <= P_K 2 254.2 <= 2 645.0 Conforme
Critère 3:
Critère 4:
Critère 5:
Critère 6:
Critère 7:

Conclusion CIP: Conforme

Commentaires:
g=6

Signature: