



BANC D'EPREUVE DES ARMES A FEU  
B4000 LIEGE - BELGIQUE

1621

CARTOUCHE DE COMMERCE CALIBRE PISTOLET &

Calibre:	6,35 Browning (25 auto)	Canon:	6.35 BROWNING (25 AUTO) (B30)	Température:	0.0 °C
Type cartouche:		Longueur canon:	150.0 mm	Humidité rel.:	0 %
Fabricant:	CCI / SPEER	Capteurs:	6215 (482184) - 1.482 - LAB01	Pression atm:	0 mBar
Importateur:				Bulletin n°:	1621
Num Lot:	K10S3			Date de tir:	2012-07-13
Date charg.:	2012-07-13			Tireur:	Fraikin

CONTROLE: INSPECTION CLIENT: CCI / SPEER

<b>CARTOUCHE</b>		<b>POUDRE</b>	<b>PROJECTILE</b>
Marque culot:	.SPEER.	Type:	GDHP
Hauteur:		Lot:	Masse: 35.0 gr
Type d'amorce:		Masse:	N° imprimé:
Nature tube:			Diamètre:
Couleur tube:			Dureté:
Hauteur culot:			Ecrasement:
Sertissage:			
Bourre:			

Nr	V2.5	V2,5 / 2	PMAX1	Q mouv	Energie	Remarque				
1	336.6	336.3	1 071.2	0.76	128.51					
2	336.7	336.4	1 043.4	0.76	128.57					
3	333.5	333.2	1 015.7	0.76	126.10					
4	332.9	332.5	998.9	0.75	125.66					
5	333.3	333.1	1 028.1	0.76	126.01					
6	336.5	336.2	1 038.3	0.76	128.38					
7	329.9	329.6	975.5	0.75	123.40					
8	330.5	330.2	959.4	0.75	123.86					
9	334.5	334.2	1 024.4	0.76	126.91					
10	336.5	336.2	971.1	0.76	128.38					
Moy	334.1	333.8	1 012.6	0.76	126.58					
EcType	2.5	2.5	35.8	0.00	1.92					
Max	336.7	336.4	1 071.2	0.76	128.57					
Min	329.9	329.6	959.4	0.75	123.40					
EcTot	6.8	6.8	111.8	0.01	5.17					

Nbr tirs: 10 K1n: 3.98 K2n: 2.91 K3n: 2.36  
Critère 1: PMAX1\_Pn <= PMax 1 012.6 <= 1 200.0 Conforme  
Critère 2: PMAX1\_Pn+(K1n\*PMAX1\_Sn) <= PK 1 155.1 <= 1 380.0 Conforme  
Critère 3:  
Critère 4:  
Critère 5:  
Critère 6:  
Critère 7:

Conclusion CIP: Conforme

Commentaires:

g=2

Signature: