

ANNO 1672

BANC D'ÉPREUVE DES ARMES A FEU

Rue Fond des Tawes, 45
B4000 Liège
BELGIQUE



Rapport d'essais

2685 - CCL13/058

VITESSES & PRESSIONS

CARTOUCHE DE COMMERCE CALIBRE PISTOLET & REVOLVER

Procédure Pressions & Vitesses

INFORMATIONS

Bulletin n°: 2685
Référence: CCL13/058
Date de tir: 17/06/2014
Tireur: Dirix Fabian
Station: NIPX1003
Température: 21 °C
Humidité relative: 60 %
Pression atm:

CLIENT

OLIN CORPORATION
East Alton
62024-1273 Illinois
USA

MESURE

Canon: 45 AUTO (ACP) (B 24)
Longueur canon: 150 mm

| Pression | Capteur | Sensibilité | Ampli |
|----------|---------------|-------------|-------|
| PMax1 | 6215 (482184) | 1,474 pC | LAB02 |

CARTOUCHE

Calibre: 45 AUTO
Type cartouche:
Fabricant: OLIN CORPORATION
Importateur:
Numéro de lot: GC12
Date chargement:
Hauteur:
Hauteur culot:
Marque culot: WINCHESTER
Nature tube:
Couleur tube:
Sertissage:
Bourre:
Type d'amorce:

PROJECTILE

Type: JACKETED HOLLOW POINT
Masse mesurée:
Masse indiquée: 230 grain
N° imprimé:
Long./Dia.:
Diamètre:
Dureté:
Ecrasement:

POUDRE

Type:
Lot:
Masse:

COMMENTAIRE

CONCLUSION

CONFORME



Fabian DIRIX



BANC D'ÉPREUVE DES ARMES A FEU

Rue Fond des Tawes, 45
B4000 Liège
BELGIQUE



Rapport d'essais

2730 - CCL13/058

VITESSES & PRESSIONS

CARTOUCHE DE COMMERCE CALIBRE PISTOLET & REVOLVER

Procédure Pressions & Vitesses

INFORMATIONS

Bulletin n°: 2730
Référence: CCL13/058
Date de tir: 12/08/2014
Tireur: Dirix Fabian
Station: BELPC013
Température: 21 °C
Humidité relative: 63 %
Pression atm:

CLIENT

OLIN CORPORATION
East Alton
62024-1273 Illinois
USA

MESURE

Canon: 9 LUGER (B 33)
Longueur canon: 150 mm

| Pression | Capteur | Sensibilité | Ampli |
|----------|---------------|-------------|-------|
| PMax1 | 6215 (482184) | 1,476 pC | LAB02 |

CARTOUCHE

Calibre: 9 mm LUGER
Type cartouche:
Fabricant: WINCHESTER
Importateur:
Numéro de lot: GK62
Date chargement:
Hauteur:
Hauteur culot:
Marque culot: WIN
Nature tube:
Couleur tube:
Sertissage:
Bourre:
Type d'amorce:

PROJECTILE

Type: FMJ
Masse mesurée:
Masse indiquée: 147 grain
N° imprimé:
Long./Dia.:
Diamètre:
Dureté:
Ecrasement:

POUDRE

Type:
Lot:
Masse:

COMMENTAIRE

CONCLUSION

CONFORME



Fabian DIRIX



ANNO 1672

BANC D'ÉPREUVE DES ARMES A FEU

Rue Fond des Tawes, 45
B4000 Liège
BELGIQUE



Rapport d'essais

2749 - CCL13/058

VITESSES & PRESSIONS CARTOUCHE DE COMMERCE CALIBRE PISTOLET & REVOLVER

Procédure Pressions & Vitesses

INFORMATIONS

Bulletin n°: 2749
Référence: CCL13/058
Date de tir: 11/09/2014
Tireur: Dirix Fabian
Station: BELPC013
Température: 21,8 °C
Humidité relative: 62 %
Pression atm:

CLIENT

OLIN CORPORATION
East Alton
62024-1273 Illinois
USA

MESURE

Canon: 9x21 (B 37)
Longueur canon: 150 mm

| Pression | Capteur | Sensibilité | Ampli |
|----------|---------------|-------------|-------|
| PMax1 | 6215 (482184) | 1,476 pC | LAB02 |

CARTOUCHE

Calibre: 9x21
Type cartouche:
Fabricant: WINCHESTER
Importateur: -
Numéro de lot: 89BC02
Date chargement:
Hauteur:
Hauteur culot:
Marque culot: WINCHESTER
Nature tube:
Couleur tube:
Sertissage:
Bourre:
Type d'amorce:

PROJECTILE

Type: FMJ
Masse mesurée:
Masse indiquée: 124 grain
N° imprimé:
Long./Dia.:
Diamètre:
Dureté:
Ecrasement:

POUDRE

Type:
Lot:
Masse:

COMMENTAIRE



Fabian DIRIX

CONCLUSION

CONFORME



ANNO 1672

BANC D'ÉPREUVE DES ARMES A FEU

Rue Fond des Taves, 45
B4000 Liège
BELGIQUE



Rapport d'essais

2750 - CCL13/058

VITESSES & PRESSIONS

CARTOUCHE DE COMMERCE CALIBRE PISTOLET & REVOLVER

Procédure Pressions & Vitesses

INFORMATIONS

Bulletin n°: 2750
Référence: CCL13/058
Date de tir: 11/09/2014
Tireur: Dirix Fabian
Station: BELPC013
Température: 21,8 °C
Humidité relative: 62 %
Pression atm:

CLIENT

OLIN CORPORATION
East Alton
62024-1273 Illinois
USA

MESURE

Canon: 40 S&W (B 17)
Longueur canon: 150 mm

| Pression | Capteur | Sensibilité | Ampli |
|----------|---------------|-------------|-------|
| PMax1 | 6215 (482184) | 1,476 pC | LAB02 |

CARTOUCHE

Calibre: 40 S&W
Type cartouche:
Fabricant: WINCHESTER
Importateur:
Numéro de lot: GC81
Date chargement:
Hauteur:
Hauteur culot:
Marque culot: WIN
Nature tube:
Couleur tube:
Sertissage:
Bourre:
Type d'amorce:

PROJECTILE

Type: WINCLEAN
Masse mesurée:
Masse indiquée: 180 grain
N° imprimé:
Long./Dia.:
Diamètre:
Dureté:
Ecrasement:

POUDRE

Type:
Lot:
Masse:

COMMENTAIRE

CONCLUSION

CONFORME



Fabian DIRIX



ANNO 1672

BANC D'ÉPREUVE DES ARMES A FEU

Rue Fond des Tawes, 45

B4000 Liège

BELGIQUE



519 - TEST

Rapport d'essais

2752 - CCL13/058

VITESSES & PRESSIONS

CARTOUCHE DE COMMERCE CALIBRE PISTOLET & REVOLVER

Procédure Pressions & Vitesses

INFORMATIONS

Bulletin n°: 2752
Référence: CCL13/058
Date de tir: 11/09/2014
Tireur: Dirix Fabian
Station: BELPC013
Température: 21,8 °C
Humidité relative: 62 %
Pression atm:

CLIENT

OLIN CORPORATION
East Alton
62024-1273 Illinois
USA

MESURE

Canon: 357 MAGNUM (B 07)
Longueur canon: 150 mm

| Pression | Capteur | Sensibilité | Ampli |
|----------|---------------|-------------|-------|
| PMax1 | 6215 (482184) | 1,477 pC | LAB02 |

CARTOUCHE

Calibre: 357 MAGNUM
Type cartouche:
Fabricant: WINCHESTER
Importateur:
Numéro de lot: GB80
Date chargement:
Hauteur:
Hauteur culot:
Marque culot: WINCHESTER
Nature tube:
Couleur tube:
Sertissage:
Bourre:
Type d'amorce:

PROJECTILE

Type: JACKETED HOLLOW POINT
Masse mesurée:
Masse indiquée: 158 grain
N° imprimé:
Long./Dia.:
Diamètre:
Dureté:
Ecrasement:

POUDRE

Type:
Lot:
Masse:

COMMENTAIRE

CONCLUSION

CONFORME



Fabian DIRIX



ANNO 1672

BANC D'ÉPREUVE DES ARMES A FEU

Rue Fond des Tawes, 45

B4000 Liège

BELGIQUE



Rapport d'essais

2753 - CCL13/058

VITESSES & PRESSIONS

CARTOUCHE DE COMMERCE CALIBRE PISTOLET & REVOLVER

Procédure Pressions & Vitesses

INFORMATIONS

Bulletin n°: 2753
Référence: CCL13/058
Date de tir: 11/09/2014
Tireur: Dirix Fabian
Station: BELPC013
Température: 21,8 °C
Humidité relative: 62 %
Pression atm:

CLIENT

OLIN CORPORATION
East Alton
62024-1273 Illinois
USA

MESURE

Canon: 357 SIG (B 10)
Longueur canon: 150 mm

| Pression | Capteur | Sensibilité | Ampli |
|----------|---------------|-------------|-------|
| PMax1 | 6215 (482184) | 1,477 pC | LAB02 |

CARTOUCHE

Calibre: 357 SIG
Type cartouche:
Fabricant: WINCHESTER
Importateur:
Numéro de lot: GK32
Date chargement:
Hauteur:
Hauteur culot:
Marque culot: WINCHESTER
Nature tube:
Couleur tube:
Sertissage:
Bourre:
Type d'amorce:

PROJECTILE

Type: FULL METAL JACKET
Masse mesurée:
Masse indiquée: 125 grain
N° imprimé:
Long./Dia.:
Diamètre:
Dureté:
Ecrasement:

POUDRE

Type:
Lot:
Masse:


COMMENTAIRE



Fabian DIRIX

CONCLUSION

CONFORME



ANNO 1672

BANC D'ÉPREUVE DES ARMES A FEU

Rue Fond des Tawes, 45
B4000 Liège
BELGIQUE



Rapport d'essais

2755 - CCL13/058

VITESSES & PRESSIONS CARTOUCHE DE COMMERCE CALIBRE PISTOLET & REVOLVER Procédure Pressions & Vitesses

INFORMATIONS

Bulletin n°: 2755
Référence: CCL13/058
Date de tir: 16/09/2014
Tireur: Dirix Fabian
Station: BELPC013
Température: 21,7 °C
Humidité relative: 62,4 %
Pression atm:

CLIENT

OLIN CORPORATION
East Alton
62024-1273 Illinois
USA

MESURE

Canon: 41 REM MAG (B 20)
Longueur canon: 258 mm

| Pression | Capteur | Sensibilité | Ampli |
|----------|---------------|-------------|-------|
| PMax1 | 6215 (482184) | 1,477 pC | LAB02 |

CARTOUCHE

Calibre: 41 REM MAG
Type cartouche:
Fabricant: WINCHESTER
Importateur:
Numéro de lot: 92GG81
Date chargement:
Hauteur:
Hauteur culot:
Marque culot: W-W SUPER
Nature tube:
Couleur tube:
Sertissage:
Bourre:
Type d'amorce:

PROJECTILE

Type: SILVERTIP JHP
Masse mesurée:
Masse indiquée: 175 grain
N° imprimé:
Long./Dia.:
Diamètre:
Dureté:
Ecrasement:

POUDRE

Type:
Lot:
Masse:

COMMENTAIRE

CONCLUSION

CONFORME



Fabian DIRIX



BANC D'ÉPREUVE DES ARMES À FEU

Rue Fond des Tawes, 45
B4000 Liège
BELGIQUE



Rapport d'essais

2756 - CCL13/058

VITESSES & PRESSIONS

CARTOUCHE DE COMMERCE CALIBRE PISTOLET & REVOLVER

Procédure Pressions & Vitesses

INFORMATIONS

Bulletin n°: 2756
Référence: CCL13/058
Date de tir: 18/09/2014
Tireur: Dirix Fabian
Station: BELPC013
Température: 22 °C
Humidité relative: 62,4 %
Pression atm:

CLIENT

OLIN CORPORATION
East Alton
62024-1273 Illinois
USA

MESURE

Canon: 460 S&W MAGNUM (B 18)
Longueur canon: 255 mm

| Pression | Capteur | Sensibilité | Ampli |
|----------|---------------|-------------|-------|
| PMax1 | 6215 (482184) | 1,482 pC | LAB02 |

CARTOUCHE

Calibre: 460 S&W
Type cartouche:
Fabricant: WINCHESTER
Importateur:
Numéro de lot: 29BC30
Date chargement:
Hauteur:
Hauteur culot:
Marque culot: WINCHESTER
Nature tube:
Couleur tube:
Sertissage:
Bourre:
Type d'amorce:

PROJECTILE

Type: PARTITION GOLD
Masse mesurée:
Masse indiquée: 260 grain
N° imprimé:
Long./Dia.:
Diamètre:
Dureté:
Ecrasement:

POUDRE

Type:
Lot:
Masse:

COMMENTAIRE

CONCLUSION

CONFORME



Fabian DIRIX



BANC D'ÉPREUVE DES ARMES A FEU

Rue Fond des Tawes, 45
B4000 Liège
BELGIQUE



Rapport d'essais

2823 - CCL13/058

VITESSES & PRESSIONS

CARTOUCHE DE COMMERCE CALIBRE PISTOLET & REVOLVER

Procédure Pressions & Vitesses

INFORMATIONS

Bulletin n°: 2823
Référence: CCL13/058
Date de tir: 06/02/2015
Tireur: Dirix Fabian
Station: BELPC013
Température: 21,4 °C
Humidité relative: 52,2 %
Pression atm:

CLIENT

OLIN CORPORATION
East Alton
62024-1273 Illinois
USA

MESURE

Canon: 500 S&W MAGNUM (B 09)
Longueur canon: 255 mm

| Pression | Capteur | Sensibilité | Ampli |
|----------|---------------|-------------|-------|
| PMax1 | 6215 (482184) | 1,482 pC | LAB02 |

CARTOUCHE

Calibre: 500 S&W MAGNUM
Type cartouche: Platinum TIP
Fabricant: WINCHESTER
Importateur: -
Numéro de lot: 12GF40
Date chargement:
Hauteur:
Hauteur culot:
Marque culot: WINCHESTER
Nature tube:
Couleur tube:
Sertissage:
Bourre:
Type d'amorce:

PROJECTILE

Type: HOLLOW POINT
Masse mesurée:
Masse indiquée: 500 grain
N° imprimé:
Long./Dia.:
Diamètre:
Dureté:
Ecrasement:

POUDRE

Type:
Lot:
Masse:

COMMENTAIRE

CONCLUSION

CONFORME



Fabian DIRIX



ANNO 1672

BANC D'ÉPREUVE DES ARMES À FEU

Rue Fond des Tawes, 45
B4000 Liège
BELGIQUE



Rapport d'essais

2825 - CCL13/058

VITESSES & PRESSIONS

CARTOUCHE DE COMMERCE CALIBRE PISTOLET & REVOLVER

Procédure Pressions & Vitesses

INFORMATIONS

Bulletin n°: 2825
Référence: CCL13/058
Date de tir: 09/02/2015
Tireur: Dirix Fabian
Station: BELPC013
Température: 21,6 °C
Humidité relative: 56,2 %
Pression atm:

CLIENT

OLIN CORPORATION
East Alton
62024-1273 Illinois
USA

MESURE

Canon: 454 CASULL (B 28)
Longueur canon: 235 mm

| Pression | Capteur | Sensibilité | Ampli |
|----------|---------------|-------------|-------|
| PMax1 | 6215 (482184) | 1,482 pC | LAB02 |

CARTOUCHE

Calibre: 454 CASULL
Type cartouche: Platinum TIP
Fabricant: WINCHESTER
Importateur: -
Numéro de lot: 442 100EH82
Date chargement:
Hauteur:
Hauteur culot:
Marque culot: WIN
Nature tube:
Couleur tube:
Sertissage:
Bourre:
Type d'amorce:

PROJECTILE

Type: PTHP
Masse mesurée:
Masse indiquée: 260 grain
N° imprimé:
Long./Dia.:
Diamètre:
Dureté:
Ecrasement:

POUDRE

Type:
Lot:
Masse:

COMMENTAIRE

CONCLUSION

CONFORME



Fabian DIRIX



ANNO 1672

BANC D'ÉPREUVE DES ARMES A FEU

Rue Fond des Tawes, 45
B4000 Liège
BELGIQUE



Rapport d'essais

2827 - CCL13/058

VITESSES & PRESSIONS

CARTOUCHE DE COMMERCE CALIBRE PISTOLET & REVOLVER

Procédure Pressions & Vitesses

INFORMATIONS

Bulletin n°: 2827
Référence: CCL13/058
Date de tir: 09/02/2015
Tireur: Dirix Fabian
Station: BELPC013
Température: 21,6 °C
Humidité relative: 56,2 %
Pression atm:

CLIENT

OLIN CORPORATION
East Alton
62024-1273 Illinois
USA

MESURE

Canon: 38 SUPER AUTO (B 16)
Longueur canon: 127 mm

| Pression | Capteur | Sensibilité | Ampli |
|----------|---------------|-------------|-------|
| PMax1 | 6215 (482184) | 1,476 pC | LAB02 |

CARTOUCHE

Calibre: 38 SUPER AUTO
Type cartouche: +P
Fabricant: WINCHESTER
Importateur: -
Numéro de lot: GE90
Date chargement:
Hauteur:
Hauteur culot:
Marque culot: WIN
Nature tube:
Couleur tube:
Sertissage:
Bourre:
Type d'amorce:

PROJECTILE

Type: FULL METAL JACKET
Masse mesurée:
Masse indiquée: 130 grain
N° imprimé:
Long./Dia.:
Diamètre:
Dureté:
Ecrasement:

POUDRE

Type:
Lot:
Masse:

COMMENTAIRE


Empty box for comments.




Fabian DIRIX

CONCLUSION

CONFORME



ANNO 1672

BANC D'ÉPREUVE DES ARMES A FEU

Rue Fond des Tawes, 45

B4000 Liège

BELGIQUE



Rapport d'essais

2828 - CCL13/058

VITESSES & PRESSIONS

CARTOUCHE DE COMMERCE CALIBRE PISTOLET & REVOLVER

Procédure Pressions & Vitesses

INFORMATIONS

Bulletin n°: 2828
Référence: CCL13/058
Date de tir: 10/02/2015
Tireur: Dirix Fabian
Station: BELPC013
Température: 21,6 °C
Humidité relative: 56,4 %
Pression atm:

CLIENT

OLIN CORPORATION
East Alton
62024-1273 Illinois
USA

MESURE

Canon: 45 COLT (B 25)
Longueur canon: 150 mm

| Pression | Capteur | Sensibilité | Ampli |
|----------|---------------|-------------|-------|
| PMax1 | 6215 (482184) | 1,475 pC | LAB02 |

CARTOUCHE

Calibre: 45 COLT
Type cartouche: SUPER X
Fabricant: WINCHESTER
Importateur: -
Numéro de lot: 97GD90
Date chargement:
Hauteur:
Hauteur culot:
Marque culot: WINCHESTER
Nature tube:
Couleur tube:
Sertissage:
Bourre:
Type d'amorce:

PROJECTILE

Type: SILVERTIP JHP
Masse mesurée:
Masse indiquée: 225 grain
N° imprimé:
Long./Dia.:
Diamètre:
Dureté:
Ecrasement:

POUDRE

Type:
Lot:
Masse:

COMMENTAIRE



Fabian DIRIX

CONCLUSION

CONFORME



ANNO 1672

BANC D'ÉPREUVE DES ARMES A FEU

Rue Fond des Tawes, 45
B4000 Liège
BELGIQUE



Rapport d'essais

2829 - CCL13/058

VITESSES & PRESSIONS CARTOUCHE DE COMMERCE CALIBRE PISTOLET & REVOLVER Procédure Pressions & Vitesses

INFORMATIONS

Bulletin n°: 2829
Référence: CCL13/058
Date de tir: 10/02/2015
Tireur: Dirix Fabian
Station: BELPC013
Température: 21,6 °C
Humidité relative: 57,8 %
Pression atm:

CLIENT

OLIN CORPORATION
East Alton
62024-1273 Illinois
USA

MESURE

Canon: 44 S&W SPECIAL (B 26)
Longueur canon: 150 mm

| Pression | Capteur | Sensibilité | Ampli |
|----------|---------------|-------------|-------|
| PMax1 | 6215 (482184) | 1,479 pC | LAB02 |

CARTOUCHE

Calibre: 44 S&W SPL
Type cartouche: SUPER X
Fabricant: WINCHESTER
Importateur: -
Numéro de lot: 16 71FF02
Date chargement:
Hauteur:
Hauteur culot:
Marque culot: WINCHESTER
Nature tube:
Couleur tube:
Sertissage:
Bourre:
Type d'amorce:

PROJECTILE

Type: LEAD ROUND NOSE
Masse mesurée:
Masse indiquée: 246 grain
N° imprimé:
Long./Dia.:
Diamètre:
Dureté:
Ecrasement:

POUDRE

Type:
Lot:
Masse:

COMMENTAIRE

CONCLUSION

CONFORME



Fabian DIRIX

BANC D'EPREUVE DES ARMES A FEU

Rue Fond des Tawes, 45

B4000 Liège

BELGIQUE




Rapport d'essais

2830 - CCL13/058

VITESSES & PRESSIONS

CARTOUCHE DE COMMERCE CALIBRE PISTOLET & REVOLVER

Procédure Pressions & Vitesses



ANNO 1672

INFORMATIONS

Bulletin n°: 2830
Référence: CCL13/058
Date de tir: 10/02/2015
Tireur: Dirix Fabian
Station: BELPC013
Température: 21,6 °C
Humidité relative: 56,2 %
Pression atm:

CLIENT

OLIN CORPORATION
East Alton
62024-1273 Illinois
USA

MESURE

Canon: 38 SPECIAL (B 08)
Longueur canon: 150 mm

| Pression | Capteur | Sensibilité | Ampli |
|----------|---------------|-------------|-------|
| PMax1 | 6215 (482184) | 1,476 pC | LAB02 |

CARTOUCHE

Calibre: 38 SPECIAL
Type cartouche: SUPER X
Fabricant: WINCHESTER
Importateur: -
Numéro de lot: 58 DG92C 96
Date chargement:
Hauteur:
Hauteur culot:
Marque culot: WINCHESTER
Nature tube:
Couleur tube:
Sertissage:
Bourre:
Type d'amorce:

PROJECTILE

Type: LEAD SEMI WAD CUTTER
Masse mesurée:
Masse indiquée: 158 grain
N° imprimé:
Long./Dia.:
Diamètre:
Dureté:
Ecrasement:

POUDRE

Type:
Lot:
Masse:

COMMENTAIRE



Fabian DIRIX

CONCLUSION

CONFORME



ANNO 1672

BANC D'ÉPREUVE DES ARMES A FEU

Rue Fond des Tawes, 45
B4000 Liège
BELGIQUE



Rapport d'essais

2833 - CCL13/058

VITESSES & PRESSIONS CARTOUCHE DE COMMERCE CALIBRE PISTOLET & REVOLVER

Procédure Pressions & Vitesses

INFORMATIONS

Bulletin n°: 2833
Référence: CCL13/058
Date de tir: 10/02/2015
Tireur: Dirix Fabian
Station: BELPC013
Température: 21,6 °C
Humidité relative: 56,2 %
Pression atm:

CLIENT

OLIN CORPORATION
East Alton
62024-1273 Illinois
USA

MESURE

Canon: 9 mm BR COURT (380 AUTO) (B 35)
Longueur canon: 150 mm

| Pression | Capteur | Sensibilité | Ampli |
|----------|---------------|-------------|-------|
| PMax1 | 6215 (482184) | 1,476 pC | LAB02 |

CARTOUCHE

Calibre: 9MM BROWNING COURT
Type cartouche: SUPER X
Fabricant: WINCHESTER
Importateur: -
Numéro de lot: 24FM20
Date chargement:
Hauteur:
Hauteur culot:
Marque culot: WIN
Nature tube:
Couleur tube:
Sertissage:
Bourre:
Type d'amorce:

PROJECTILE

Type: SILVERTIP JHP
Masse mesurée:
Masse indiquée: 85 grain
N° imprimé:
Long./Dia.:
Diamètre:
Dureté:
Ecrasement:

POUDRE

Type:
Lot:
Masse:

COMMENTAIRE

CONCLUSION

CONFORME



Fabian DIRIX



ANNO 1672

BANC D'ÉPREUVE DES ARMES A FEU

Rue Fond des Tawes, 45
B4000 Liège
BELGIQUE



Rapport d'essais

2835 - CCL13/058

VITESSES & PRESSIONS CARTOUCHE DE COMMERCE CALIBRE PISTOLET & REVOLVER Procédure Pressions & Vitesses

INFORMATIONS

Bulletin n°: 2835
Référence: CCL13/058
Date de tir: 11/02/2015
Tireur: Dirix Fabian
Station: BELPC013
Température: 21,6 °C
Humidité relative: 56,2 %
Pression atm:

CLIENT

OLIN CORPORATION
East Alton
62024-1273 Illinois
USA

MESURE

Canon: 38 S&W (B 12)
Longueur canon: 135 mm

| Pression | Capteur | Sensibilité | Ampli |
|----------|---------------|-------------|-------|
| PMax1 | 6215 (482184) | 1,476 pC | LAB02 |

CARTOUCHE

Calibre: 38 S&W Colt N.P
Type cartouche: SUPER X
Fabricant: WINCHESTER
Importateur: -
Numéro de lot: 32GH42
Date chargement:
Hauteur:
Hauteur culot:
Marque culot: W-W
Nature tube:
Couleur tube:
Sertissage:
Bourre:
Type d'amorce:

PROJECTILE

Type: LEAD ROUND NOSE
Masse mesurée:
Masse indiquée: 145 grain
N° imprimé:
Long./Dia.:
Diamètre:
Dureté:
Ecrasement:

POUDRE

Type:
Lot:
Masse:

COMMENTAIRE

CONCLUSION

CONFORME



Fabian DIRIX



BANC D'ÉPREUVE DES ARMES A FEU

Rue Fond des Tawes, 45
B4000 Liège
BELGIQUE



Rapport d'essais

2837 - CCL13/058

VITESSES & PRESSIONS CARTOUCHE DE COMMERCE CALIBRE PISTOLET & REVOLVER Procédure Pressions & Vitesses

INFORMATIONS

Bulletin n°: 2837
Référence: CCL13/058
Date de tir: 11/02/2015
Tireur: Dirix Fabian
Station: BELPC013
Température: 21,5 °C
Humidité relative: 55,8 %
Pression atm:

CLIENT

OLIN CORPORATION
East Alton
62024-1273 Illinois
USA

MESURE

Canon: 7,65 BROWNING (32 AUTO) (B 32)
Longueur canon: 150 mm

| Pression | Capteur | Sensibilité | Ampli |
|----------|---------------|-------------|-------|
| PMax1 | 6215 (482184) | 1,475 pC | LAB02 |

CARTOUCHE

Calibre: 7.65 BROWNING (32 Auto)
Type cartouche: SUPER X
Fabricant: WINCHESTER
Importateur: -
Numéro de lot: 07EB42112
Date chargement:
Hauteur:
Hauteur culot:
Marque culot: W-W
Nature tube:
Couleur tube:
Sertissage:
Bourre:
Type d'amorce:

PROJECTILE

Type: SILVERTIP HP
Masse mesurée:
Masse indiquée: 60 grain
N° imprimé:
Long./Dia.:
Diamètre:
Dureté:
Ecrasement:

POUDRE

Type:
Lot:
Masse:

COMMENTAIRE

CONCLUSION

CONFORME



Fabian DIRIX

BANC D'EPREUVE DES ARMES A FEU

Rue Fond des Tawes, 45
B4000 Liège
BELGIQUE



Rapport d'essais

2838 - CCL13/058

VITESSES & PRESSIONS

CARTOUCHE DE COMMERCE CALIBRE PISTOLET & REVOLVER

Procédure Pressions & Vitesses



ANNO 1672

INFORMATIONS

Bulletin n°: 2838
Référence: CCL13/058
Date de tir: 12/02/2015
Tireur: Dirix Fabian
Station: BELPC013
Température: 21,3 °C
Humidité relative: 57,7 %
Pression atm:

CLIENT

OLIN CORPORATION
East Alton
62024-1273 Illinois
USA

MESURE

Canon: 32 S&W LONG (B 04)
Longueur canon: 150 mm

| Pression | Capteur | Sensibilité | Ampli |
|----------|---------------|-------------|-------|
| PMax1 | 6215 (482184) | 1,479 pC | LAB02 |

CARTOUCHE

Calibre: 32 S&W LONG
Type cartouche: SUPER X
Fabricant: WINCHESTER
Importateur: -
Numéro de lot: 25FM50
Date chargement:
Hauteur:
Hauteur culot:
Marque culot: W-W
Nature tube:
Couleur tube:
Sertissage:
Bourre:
Type d'amorce:

PROJECTILE

Type: LEAD ROUND NOSE
Masse mesurée:
Masse indiquée: 98 grain
N° imprimé:
Long./Dia.:
Diamètre:
Dureté:
Ecrasement:

POUDRE

Type:
Lot:
Masse:


COMMENTAIRE

CONCLUSION

CONFORME



Fabian DIRIX



ANNO 1672

BANC D'ÉPREUVE DES ARMES A FEU

Rue Fond des Tawes, 45
B4000 Liège
BELGIQUE



Rapport d'essais

2842 - CCL13/058

VITESSES & PRESSIONS CARTOUCHE DE COMMERCE PERCUSSION ANNULAIRE

Procédure Pressions & Vitesses

INFORMATIONS

Bulletin n°: 2842
Référence: CCL13/058
Date de tir: 12/02/2015
Tireur: Dirix Fabian
Station: BELPC013
Température: 21,3 °C
Humidité relative: 57,7 %
Pression atm:

CLIENT

OLIN CORPORATION
East Alton
62024-1273 Illinois
USA

MESURE

Canon: 22 WIN MAG RF (A 05)
Longueur canon: 650 mm

| Pression | Capteur | Sensibilité | Ampli |
|----------|---------------|-------------|-------|
| PMax1 | 6215 (482184) | 1,475 pC | LAB02 |

CARTOUCHE

Calibre: 22 WIN MAG RF
Type cartouche: SUPERX
Fabricant: WINCHESTER
Importateur: -
Numéro de lot: 1GE82
Date chargement:
Hauteur:
Hauteur culot:
Marque culot: W
Nature tube:
Couleur tube:
Sertissage:
Bourre:
Type d'amorce:

PROJECTILE

Type: LEAD FLAT NOSE COPPER PLATED
Masse mesurée:
Masse indiquée: 45 grain
N° imprimé:
Long./Dia.:
Diamètre:
Dureté:
Ecrasement:

POUDRE

Type:
Lot:
Masse:

COMMENTAIRE



Fabian DIRIX

CONCLUSION

CONFORME