



BANC D'EPREUVE DES ARMES A FEU
B4000 LIEGE - BELGIQUE

1609

CARTOUCHE DE COMMERCE CALIBRE PISTOLET &

Calibre:	45 GAP	Canon:	45 GAP (B15)	Température:	0.0 °C
Type cartouche:		Longueur canon:	135.0 mm	Humidité rel.:	0 %
Fabricant:	CCI / SPEER	Capteurs:	6215 (482184) - 1.482 - LAB01	Pression atm:	0 mBar
Importateur:				Bulletin n°:	1609
Num Lot:	J01S21			Date de tir:	2012-07-11
Date charg.:	2012-07-11			Tireur:	Fraikin

CONTROLE: INSPECTION CLIENT: CCI / SPEER

CARTOUCHE		POUDRE	PROJECTILE
Marque culot:	SPEER	Type:	TMJ
Hauteur:		Lot:	Masse: 200.0 gr
Type d'amorce:		Masse:	N° imprimé:
Nature tube:			Diamètre:
Couleur tube:			Dureté:
Hauteur culot:			Ecrasement:
Sertissage:			
Bourre:			

Nr	V2.5	V2.5/2	PMAX1	Q mov	Energie	Remarque				
1	297.8	297.5	1 175.6	3.86	574.58					
2	298.5	298.3	1 215.0	3.87	577.46					
3	291.2	291.0	1 075.5	3.77	549.45					
4	298.1	297.9	1 185.8	3.86	575.86					
5	293.5	293.3	1 127.4	3.80	558.19					
6	300.1	299.9	1 218.7	3.89	583.64					
7	294.9	294.7	1 122.3	3.82	563.66					
8	299.2	298.9	1 188.7	3.88	579.92					
9	299.1	298.8	1 206.2	3.88	579.67					
10	300.7	300.5	1 220.1	3.90	586.03					
Moy	297.3	297.1	1 173.5	3.85	572.85					
EcType	3.1	3.1	49.2	0.04	11.86					
Max	300.7	300.5	1 220.1	3.90	586.03					
Min	291.2	291.0	1 075.5	3.77	549.45					
EcTot	9.5	9.5	144.6	0.13	36.58					

Nbr tirs: 10 K1n: 3.98 K2n: 2.91 K3n: 2.36
Critère 1: P_{MAX1_Pn} <= P_{Max} 1 173.5 <= 1 300.0 Conforme
Critère 2: P_{MAX1_Pn} + (K1n * P_{MAX1_Sn}) <= P_K 1 369.3 <= 1 495.0 Conforme
Critère 3:
Critère 4:
Critère 5:
Critère 6:
Critère 7:

Conclusion CIP: Conforme

Commentaires:

g=1/2

Signature: