C.I.P.

350 Rigby No. 2

Country of Origin: GB

TAB.	**II**
Date	**84-06-14**
Revision	**22-11-08**

Alternative Names: 350 No. 2 Rigby





Scale 1:1

CARTRIDGE MAXI

Lengths

L1 *	=	53.34	
L2 *	=	57.15	
L3 1)	=	69.88	
L4	=		
L5	=		
L6	=	93.73	

Case Head

R 1)	=	1.27	-0.25
R1	=	13.46	
R3	=		
E	=		
E1	=		
e min	=		
δ	=	0°	
f	=		
β	=	0°	

Powder Chamber

P1	=	11.96
P2 *	=	10.64

Junction Cone

α	=	13°37'13"
S	=	97.89
r1 min	=	8.13
r2	=	8.13

Collar

H1 *	=	9.73
H2 1)	=	9.70

Projectile

G1 1)	=	9.07
G2	=	
F	=	
L3+G 1)	=	80.51

Pressures (Energies)
Method Transducer

Pmax	=	3300	bar
PK	=	3795	bar
PE	=	4125	bar
M	=	25.00	
EE	=	4900	Joule

Miscellaneous Dimensions

Fe 1)4)	=	0.15
delta L	=	

CHAMBER MINI

Lengths

L1 *	=	53.37
L2 *	=	57.18
L3 1)	=	70.13

Breech

R 1)	=	1.30
R1	=	13.72
R2	=	
R3	=	
r	=	

Powder Chamber

E	=	
P1 1)	=	11.99
P2 *	=	10.67

Junction Cone

α	=	13°46'06"
S	=	97.56
r1 max	=	8.13
r2	=	8.13

Collar

H1 *	=	9.75
H2 1)	=	9.73

Commencement of Rifling

G1 1)*	=	9.10
G 1)*	=	10.63
α1	=	90°
h *	=	0.32
s	=	
i 1)	=	1°15'
w	=	

Barrel

F 1)*	=	8.65
Z 1)	=	9.00

Grooves

b	=	3.08	
N	=	6	
u	=	304.00	
Q	=	62.07	mm²

Dimensions in << mm >>
Dimensions and Tolerances for Proof Barrels see Appendix CR 1.

Notes: 1) Check for safety reasons
4) Headspace on Rim
* Basic dimensions